

1	2	3	4	5	6	7	8	(Auswahlposition)
<b>Grundtyp</b>								
EasyM	Elektronischer 3-Phasen-, 4-Leiter-Wirkleistungszähler (Drehstromzähler), auch für einphasigen Betrieb zugelassen, 3 x 230 V / 400 V, historische Werte bis 2 Jahre, Steckbuchse für eine Spannungsbrücke L3 / N (Zusatzgeräteversorgung), wahlweise mit Zweitarifeinrichtung mit äußerem Anschluss (Klemmen 13, 15) sowie Versorgungszusatzklemmen 7' (L3 ungezählt) und 11 (N), bidirektionale optische MSB-Datenschnittstelle, unidirektionale optische INFO-Schnittstelle, optische Telemetrie-Schnittstelle (Prüf-LED)							
<b>Strombereich</b>								
60	0,1 - 5(60) A (Käfigzugklemmen B=9,5 mm H=9 mm)							
100	0,1 - 5(100) A (Käfigzugklemmen B=9,5 mm H=9 mm)							
<b>Genauigkeitsklasse</b>								
-A	Genauigkeitsklasse A (2%) nach DIN EN 50470							
-B	Genauigkeitsklasse B (1%) nach DIN EN 50470							
<b>Tarifierung</b>								
-1T	1-Tarif-Zähler							
-2T	2-Tarif-Zähler (nur als Bezugszähler oder Zwei-Richtungszähler verfügbar <sup>1</sup> )							
<b>Zusatzklemmen</b>								
-OZ	ohne Zusatzklemmen							
-MZ	mit Zusatzklemmen (13/15, 7'/11)							
<b>Funktion</b>								
-BZ	Bezugszähler mit Rücklaufsperr							
-2R	Zwei-Richtungszähler							
-LM	Lieferzähler mit Rücklaufsperr							
-LO	Lieferzähler ohne Rücklaufsperr							
<b>Wechselstrom-Zulassung</b>								
-WS1	L3 / N							
-WS3	L1, L2, L3 / N							
<b>Option</b>								
-Base	Basiskonfiguration							
-NFC	Nahfeldkommunikation							

<sup>1</sup> Ein Produkttyp mit 2 Tarifen in Lieferichtung wird NICHT angeboten!

Beispiele: EasyM100-B-2T-MZ-2R-WS1-NFC ; EasyM60-B-2T-MZ-2R-WS1-Base

Irrtümer sind vorbehalten.