

1	2	3	4	5	6	Typenschlüssel Q3C [Klasse] [Strombereich] [Variante] [Registerzuordnung] [Optionen]
Q3C						Typ: 3-phasiger / 4Leiter- Zähler, 230V, Messanschluss direkt, 8 Tarifregister, Ausgabe von SML-Protokollen über bidirektionale optische MSB- und Info-Schnittstelle, siehe Betriebsanleitung
	A					DIN Gehäuse, LC- Display, 8-Tarifregister; Genauigkeitsklasse A
	B					DIN Gehäuse, LC- Display, 8-Tarifregister; Genauigkeitsklasse B
		1				5/60 A (DIN-Anschlussklemmen Ø 6,5mm)
		2				5/60 A (Anschlussklemmen Ø 9,5mm)
		3				5/100 A (Anschlussklemmen Ø 9,5mm)
			0			Bezugszähler, alle Register mit Rücklaufsperr
			1			Lieferzähler mit Rücklaufsperr
			2			Zwei- Richtungs- Zähler
			X			Weitere Optionen möglich
				X		Anzahl der freigeschalteten Tarifregister in Gruppe I
					0	Ohne Tastkopfblech für Info-Schnittstelle
					1	Mit Tastkopfblech für Info-Schnittstelle
					X	Weitere Optionen möglich
						Aufteilung der Tarifregister (Beispiele)
Q3C	B	1	0	8	0	Bezugszähler mit Rücklaufsperr, 5/60A, Kl. B, 8 Tarifregister in einer Gruppe (gruppenlos), ohne Tastkopfblech
Q3C	B	1	2	4	0	Zweirichtungszähler 5/60 A, Kl. B, je 4 Tarifregister in Bezugs- und Lieferrichtung, o. Tastkopfblech
Q3C	A	2	1	5	1	Lieferzähler mit Rücklaufsperr, 5/60A, große Klemmen, Kl. A, 5 Tarifregister in Gruppe I, 3 Tarifregister in Gruppe II, mit Tastkopfblech
Q3C	A	3	2	6	1	Zweirichtungszähler 5/100 A, Kl. A, 6 Tarifregister in Bezugs- und 2 Tarifregister in Lieferrichtung, mit Tastkopfblech
Q3C	X	X	X	X	X	Weitere Kombinationen möglich

Zusätzlich existiert eine Parameterliste für die Art der Anzeige im Display