

1	2	3	4	5	6	Typenschlüssel T3C [Klasse] [Strombereich] [Variante] [Registerzuordnung] [Optionen]
T3C						Typ: 3-phasiger / 4Leiter- Zähler, 230V, Messanschluss indirekt, 8 Tarifregister, Ausgabe von SML-Protokollen über bidirektionale optische MSB- und Info-Schnittstelle, siehe Betriebsanleitung
	B					LC- Display, 8 Tarifregister, Anzeige mit 1 Nachkommastelle; Genauigkeitsklasse B
	C					LC- Display, 8 Tarifregister, Anzeige mit 1 Nachkommastelle; Genauigkeitsklasse C
		1				0,01...1(1,2)A und 0,01...5(6)A (DIN-Anschlussklemmen Ø 4,5mm)
			0			Bezugszähler, alle Register mit Rücklaufsperr
			1			Lieferzähler mit Rücklaufsperr
			2			Zwei- Richtungs- Zähler
			X			Weitere Optionen möglich
				X		Anzahl der freigeschalteten Tarifregister in Gruppe I
					0	Ohne Tastkopfblech für Info-Schnittstelle
					1	Mit Tastkopfblech für Info-Schnittstelle
					X	Weitere Optionen möglich
						Aufteilung der Tarifregister (Beispiele)
T3C	B	1	0	8	0	Bezugszähler mit Rücklaufsperr, Kl. B, 8 Tarifregister in einer Gruppe (gruppenlos), ohne Tastkopfblech
T3C	B	1	2	4	0	Zweirichtungszähler, Kl. B, je 4 Tarifregister in Bezugs- und Lieferrichtung, o. Tastkopfblech
T3C	C	1	1	5	1	Lieferzähler mit Rücklaufsperr, Kl. C, 5 Tarifregister in Gruppe I, 3 Tarifregister in Gruppe II, mit Tastkopfblech
T3C	X	X	X	X	X	Weitere Kombinationen möglich

Zusätzlich existiert eine Parameterliste für die Art der Anzeige im Display