

1	2	3	4	5	6	Typenschlüssel T3M [Klasse] [Strombereich] [Variante]			
Grundtyp									
T3M						Typ: Vierleiter-Drehstrom-Wirkverbrauchzähler für Anschluss an Stromwandler, 3x230V/400V, wahlweise Zweitarifzähler (Tarife schaltbar <u>nur</u> über MSB-Schnittstelle), Leistungsanzeige in Watt, Historische Werte bis 2 Jahre, DIN Gehäuse, LC- Display, Zusatzgeräteversorgung mit Spannungsbrücke A sowie Zusatzklemmen Ø 4,5mm Kl.8', Kl.11', bidirektionale MSB-Schnittstelle, unidirektionale Info-Schnittstelle, Telemetrie-LED mit 100.000 Imp./kWh, Funktion nach FNN Lh EDL V1.2, mit Manipulationserkennung durch Magnetsensor.			
	<i>Klasse</i>								
	B					Genauigkeitsklasse B (1%)			
	C					Genauigkeitsklasse C (0,5%)			
		<i>Strombereich Klemmentyp</i>							
		1				0,01...1(6)A (DIN-Anschlussklemmen Ø 4,5mm)			
			<i>Reserve</i>						
			0			reserviert			
				<i>Funktion</i>			<i>Bezugsrichtung:</i>	<i>Lieferrichtung:</i>	
				0		Zweitarif-Bezugszähler mit Rücklaufsperr	+T1/+T2	nicht vorhanden	
				5		Eintarif-Bezugszähler mit Rücklaufsperr *	+T0*	nicht vorhanden	
				6		Eintarif-Zwei-Richtungszähler *	+T0*	-T0*	
				7		Zweitarif-Zwei-Richtungszähler	+T1/+T2	-T0*	
				8		(Eintarif-)Lieferzähler mit Rücklaufsperr *	nicht vorhanden	-T0*	
				9		(Eintarif-)Lieferzähler ohne Rücklaufsperr *	nicht vorhanden	-T0*	
					<i>Optionen</i>	*) = Eintarifzähler !			
					4	mit Steckbuchsen für eine Spannungsbrücke N, U3 (Hinweis: Ausführungen ohne Steckbuchsen oder mit Steckbuchsen für zwei Spannungsbrücken werden nicht angeboten)			